

Общие требования к проекторам	
Сетевые интерфейсы и протоколы	
Наличие сетевого интерфейса	Ethernet
Удаленное сетевое управление по протоколам	PJ link 2.0; Crestron.
Видео и аудио интерфейсы	
Видео интерфейс	HDMI 2 входа
Аудио интерфейс	Mini Jack 3.5 на динамик проектора; Mini Jack 3.5 выход на внешние динамики
Программное обеспечение от производителя	
Для подключения к проектору через сеть (Ethernet)	Обязательно
Для мониторинга проектора	Обязательно
Для замены логотипа	Обязательно
Технология светопередачи	3xLCD
Оригинальное разрешение проектора	WUXGA (1920×1200)
Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая)	1-1.6
Срок службы лампы	От 4000 до 6000 часов
Коррекция изображения	
Автоматическая коррекция вертикальных трапецеидальных искажений	
Ручная коррекция горизонтальных и вертикальных искажений	
Ручная коррекция углов изображения	
Доступность расходных материалов у производителя	
Лампы	Обязательно
Фильтры	Обязательно
Совместимость с уже установленными креплениями	Обязательно
Дополнительные требования	
Основная гарантия производителя	От 3 лет
Рекомендуемый производитель	Epson
Производитель проекционного оборудования должен иметь представительство в Новосибирске	
Для аудиторий площадью до 50м2	
Назначение	Для помещений не больше 25 человек (до 50 м2, расстояние задних мест до 7 м от экрана)
Проекционный экран	Электромеханизированный. С пультом управления
Ширина экрана	От 2.4 метра
Яркость лампы проектора	4000 люменов