

Общие требования к проекторам

Сетевые интерфейсы и протоколы

Наличие сетевого интерфейса	Ethernet
Удаленное сетевое управление по протоколам	PJ link 2.0; Crestron.

Видео и аудио интерфейсы

Видео интерфейс	HDMI 2 входа
Аудио интерфейс	Mini Jack 3.5 на динамик проектора; Mini Jack 3.5 выход на внешние динамики

Программное обеспечение от производителя

Для подключения к проектору через сеть (Ethernet)	Обязательно
Для мониторинга проектора	Обязательно
Для замены логотипа	Обязательно
Технология светопередачи	3xLCD
Оригинальное разрешение проектора	WUXGA (1920x1200)
Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая)	1-1.6
Срок службы лампы	От 6000 ч.

Коррекция изображения

Автоматическая коррекция вертикальных трапецеидальных искажений	
Ручная коррекция горизонтальных и вертикальных искажений	
Ручная коррекция углов изображения	

Доступность расходных материалов у производителя

Лампы	Обязательно
Фильтры	Обязательно
Совместимость с уже установленными креплениями	Обязательно

Дополнительные требования

Основная гарантия производителя	От 3 лет
Рекомендуемый производитель	Epson
Производитель проекционного оборудования должен иметь представительство в Новосибирске	

Для аудиторий площадью до 50м2

Назначение	Для помещений не больше 25 человек (до 50 м2, расстояние задних мест до 7 м от экрана)
Проекционный экран	Электромеханизированный. С пультом управления
Ширина экрана	От 2.4 метра
Яркость лампы проектора	4000 люменов